TASKI

Diversey
for a cleaner, healthier future™

TASKI Jontec LiquidWax

Cire dure pour sols en bois et en liège

F5d

Description

Cire à base de solvants pour le nettoyage et l'entretien des sols en liège et des parquets ainsi que des sols en bois vitrifiés et non vitrifiés.

Propriétés principales

- Bonne combinaison détergent/produit d'entretien à base de cires dures et de solvants
- Très efficace contre les salissures solubles dans les solvants
- Film protecteur lustrable

Avantages

- Protège contre l'humidité dans les joints (surtout les parquets vitrifiés à l'usine) et un vieillissement prématuré
- Les marques de goudron, d'huile et de graisse peuvent facilement et rapidement être éliminées par la méthode spray
- Rend la surface uniforme et brillante

Mode d'emploi

Dosage:

Le produit est prêt à l'emploi; utiliser non dilué.

Application:

Traitement initial:

- Sols en bois vitrifiés: Doser le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse équipée d'un pad approprié et nettoyer le sol par la méthode spray. Si le sol est complètement sec, lustrer toute la surface avec un pad approprié pour comprimer le film protecteur.
- Sols en bois non vitrifiés: Verser une fine couche du produit sur le sol et l'étaler uniformément à l'aide d'un applicateur approprié. Laisser sécher et lustrer immédiatement après. Pour les sols très absorbants, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche. Appliquer la deuxième couche uniquement quand la première couche est complètement sèche.

Nettoyage quotidien:

- Nettoyage/entretien de toute la surface: Doser le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse équipée d'un pad approprié et nettoyer la surface par la méthode spray. Laisser sécher brièvement et lustrer toute la surface pour une brillance uniforme.

Nettoyage intermédiaire:

- Nettoyage/entretien de petites zones: Doser le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse équipée d'un pad approprié et nettoyer les taches/zones sales par la méthode spray. Laisser sécher brièvement et lustrer toute la surface pour une brillance uniforme.

Nettoyage à fond:

Nettoyer à fond toute la surface par la méthode spray avec TASKI Jontec Solve et une monobrosse équipée d'un pad approprié.



TASKI Jontec LiquidWax

Important:

Bien agiter avant utilisation.
Ne pas stocker à des températures inférieures à 5° C.
Porter le produit à température ambiante avant utilisation (ouvrir le conditionnement et le placer dans de l'eau tiède).
Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants tels que le caoutchouc et l'asphalte.
Les tissus imbibés du produit sont inflammables.

Données techniques

- Aspect: liquide laiteux, blanc
- Densité relative [g/ml; 20°C]: 1,00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Tenir le produit et le matériel utilisé à l'écart des sources de feu.
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la fiche de sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Protéger du gel et de la chaleur. **Au moins 15°C !!!**

Diversey
CH-9542 Münchwilen
Tel. 071 / 969 27 27
Fax. 071 / 969 22 53
www.diversey.com

© Copyright 2010 Diversey